# Wandhaube Trapezform 280x90cm Flammschutzfilter Typ B

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 280x90cm, mit eingebauter Beleuchtung

Artikel-Nr.: 30122010
GTIN: 4059395054408

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 280x90cm, mit eingebauter Beleuchtung. Die Haube besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist komplett aus AISI 430 Scotch-Brite. Der Korpus ist Punktverschweißt, d.h. auch im Bereich der Eck- und Kopfstöße, umlaufende Fettablaufrinne vollverschweißt. Der Fettentleerungskugelhahn sitzt an der tiefgezogenen Auslaufstelle der Fettsammelrinne. Die Haube unterteilt sich in einen Auffang- und Absaugraum. Weiterhin besitzt die Abzugshaube eine eingehauste, vorverdrahtete Beleuchtung mit Kunststoffglas, die optional (Mehrpreispflichtig) auch mit hitzebeständigen Glas ausgeliefert werden kann. Die Aerosolabscheider (Fettfilter / Flammschutzfilter) sind gemäß DIN 18869 ausgeführt und haben eine Stärke von 40mm. Die Fettfilter aus Chromnickelstahl AISI304 sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet und weisen einen konstanten Druckverlust auf. Der Fettdunst kondensiert im Inneren des Filters, das dann ablaufende Fett sammelt sich im Fettkanal. Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen. Im Auslieferungszustand ist ein Ausschnitt für die Verbindung mit dem Abluftrohr werkseitig vorhanden, Optional können die Hauben auch ohne Ausschnitt geliefert werden. Flammschutzfilter Typ B scheiden effektiv den Fettdunst ab, dürfen jedoch nicht oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Ideal also für den Einsatz in der Speisenvorbereitung, Speisenausgabe oder Spülküche.

ab 2,00 m

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Abmessungen außen:** | |
| **Breite** | 2800 mm |
| **Tiefe** | 900 mm |
| **Höhe** | 450 mm |
| **Aufstellart** | Wand |
| **Aussenmaterial** | Edelstahl AISI 430 Scotch-Brite |
| **Bruttogewicht** | 93 kg |
| **Frachtzuschlag für Sperrgut ab 2m Länge** | Ja |
| **Typ** | CSH9/28ILLB |
| **Geräteart** | Wandhauben Filter Typ B |
| **Haubentyp** | Wandhaube |
| **Bauform** | Trapez |
| **Baulänge** | 280 cm |
| **Bautiefe** | 90 cm |
| **Flammenschutzfilter** | B nach DIN 18869 |
| **Luftleistungsmenge, freiblasend** | 3000 m³ |
| **Filter** | 40x50 St 5 |

## Produktvorteile:

- mit eingebauter Beleuchtung
- aus Edelstahl AISI 430 Scotch-Brite
- Korpus, Eck und Kopfstöße Punktverschweißt
- Umlaufende Fettablaufrinne vollverschweißt
- inklusive 5 Filter 40x50cm
- Luftleistung freiblasend bis 3000 m³/h
- Luftfilter Typ "B" gemäß DIN 18869-5 in Verbindung mit der VDI 2052

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Haubenbefestigungskit für Trapez und Kastenwandhauben

Haubenbefestigungskit zur Montage von Trapez-Wandhauben und Kasten-Wandhauben

GTIN: 4059395056129

**Artikel-Nr.: 96030001**

---

## Radialventilator für Hauben

Radialventilator für Hauben zum nachträglichen Einbau

GTIN: 4059395055863

**Artikel-Nr.: 30400011**

---

Für Druckfehler keine Haftung.