

Glastürkühlschrank KBS 375 GDU

Glastürkühlschrank mit Display und Schloss



© KBS Gastrotechnik

Artikel-Nr.: 60146
GTIN: 4059395058000

Umluft Glastürkühlschrank zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände, des hinterleuchteten Displays und der Glastür bietet sich der Glastür-Kühlschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große Isolier-Glastür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Kühlschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 5 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 20kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Insgesamt können bis zu 467 Dosen mit 0,33 Liter, oder 217 PET-Flaschen 0,5 Liter im Kühlschrank gelagert werden. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostauflagen Roste in einem Abstand von 40mm zu platzieren. Für eine einfache und leichte Mobilität vor Ort kann der Glastür-Kühlschrank über die 2 hinteren Transportrollen geschoben werden.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	595 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	2000 mm

Abmessungen innen:

Breite	490 mm
Tiefe	447 mm
Höhe	1570 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückungsmöglichkeit	399 Dosen 0,33 L oder 224 PET-Flaschen 0,5 L
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial	ABS-Kunststoff, weiss
Anschlusswert Elektro	0,282 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	83 kg

Serienzubehör

5 Roste max 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen, Schalter für Innen-/ und Displaybeleuchtung

Typ	KBS 375 GDU
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	55 % Raumfeuchte
Kühlung	382 l
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Displaybeleuchtung	Automatisch
Aggregat	Ja
Kältemittel / GWP	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 600a (Isobutan)/3
Energieverbrauch im Jahr	3,20 kWh
Klimaklasse	1168 kWh
	4

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank mit Display
- Horizontale Displaybeleuchtung
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Spezielle engmaschige Roste
- Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss
- Innenliegende Temperaturanzeige
- Türanschlag rechts
- Türrahmen schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Labelung

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

Rost

GTIN: 4059395058116

Artikel-Nr.: 6041158

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de