

Wandhaube Trapezform 200x70cm Anschlußfertig -Filter Typ B

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 200x70cm, mit eingebautem Motor, Regler & Beleuchtung



Artikel-Nr.: 30111006
GTIN: 4059395054040

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 200x70cm, mit eingebautem Motor, Regler & Beleuchtung. Die Haube besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist komplett aus AISI 430 Scotch-Brite. Der Korpus ist Punktverschweißt, d.h. auch im Bereich der Eck- und Kopfstöße, umlaufende Fettablauf Rinne vollverschweißt. Der Fettentleerungskugelhahn sitzt an der tiefgezogenen Auslaufstelle der Fettsammelrinne. Die Haube unterteilt sich in einen Auffang- und Absaugraum. Weiterhin besitzt die Abzugshaube eine eingehauste, vorverdrahtete Beleuchtung mit Kunststoffglas, die optional (Mehrpreispflichtig) auch mit hitzebeständigen Glas ausgeliefert werden kann. Die Aerosolabscheider (Fettfilter / Flammenschutzfilter) sind gemäß DIN 18869 ausgeführt und haben eine Stärke von 40mm. Die Fettfilter aus Chromnickelstahl AISI304 sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet und weisen einen konstanten Druckverlust auf. Der Fettdunst kondensiert im Inneren des Filters, das dann ablaufende Fett sammelt sich im Fettkanal. Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen. Im Auslieferungszustand ist ein Ausschnitt für die Verbindung mit dem Abluftrohr werkseitig vorhanden, Optional können die Hauben auch ohne Ausschnitt geliefert werden. Flammenschutzfilter Typ B scheiden effektiv den Fettdunst ab, dürfen jedoch nicht oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Ideal also für den Einsatz in der Speisenvorbereitung, Speisenausgabe oder Spülküche.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	2000 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	450 mm

Aufstellart	Wand
Außenmaterial	Edelstahl AISI 430 Scotch-Brite
Anschlusswert Elektro	0,184 kW
Spannung	230 Volt
Frequenz	50 Hz
Phasen	1
Bruttogewicht	67 kg
Frachtzuschlag für Sperrgut ab 2m Länge	Ja
Typ	CS37/20B
Geräteart	Komplettwandhauben
Geräteanschlußart	Anschlussfertig
Haubentyp	Komplettwandhaube
Bauform	Trapez
Baulänge	200 cm
Bautiefe	70 cm
Flammenschutzfilter	B nach DIN 18869
Luftleistungsmenge, freiblasend	1600 m ³ /h
Filter	40x40 St 4

Produktvorteile:

- mit eingebautem Motor, Regler & Beleuchtung
- aus Edelstahl AISI 430 Scotch-Brite
- Korpus, Eck und Kopfstöße Punktverschweißt
- Umlaufende Fettablauf Rinne vollverschweißt
- inklusive 4 Filter 40x40cm
- Luftleistung freiblasend bis 1600 m³/h
- Luftfilter Typ "B" gemäß DIN 18869-5 in Verbindung mit der VDI 2052

- Motor IP44

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Haubenbefestigungskit für Trapez und Kastenwandhauben

Haubenbefestigungskit zur Montage von Trapez-Wandhauben und Kasten-Wandhauben

GTIN: 4059395056129

Artikel-Nr.: 96030001

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de