Gefrierschrank unterbaufähig GGU 1550 CHR

Unterbaufähiger Edelstahl Volltür Tiefkühlschrank

Artikel-Nr.: 40521550
GTIN: 9005382167274

Universal-Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung unterbaufähig, elektronische Steuerung und Digitalanzeige außen. Optisches und akustisches Warnsignal . Tür abschließbar, Türanschlag rechts wechselbar. Manuelle Abtauung. 4 Körbe, 3x Fachhöhe 150mm, 1x170mm. Belastbarkeit der Ablageflächen 24kg.

Technische Daten:

Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	830 mm
Abmessungen innen:	
Breite	474 mm
Tiefe	443 mm
Höhe	676 mm
Aufstellart	Unterbau
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-9 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	41 kg
Serienzubehör	4 Körbe
Typ	GGU 1550 CHR Unterbaufähig
SWS	Ja
Geräteart	Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis	32 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	143 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std	0,724 kWh
Energieverbrauch im Jahr	264 kWh
Klimaklasse	SN-T

Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Unterbaufähig, frontbelüftet
- Edelstahl
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Betrieb- und Kontrollanzeige

- Temperatur- und Türalarm
- Optisches- und akustisches Warnsignal
- Stille Kühlung
- Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum
- Edelstahl-Isoliertür mit Schloss und Edelstahlstangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.