

# Wandhaube Trapezform 300x70cm Flammschutzfilter Typ B

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 300x70cm, mit eingebauter Beleuchtung



Artikel-Nr.: 30121011  
GTIN: 4059395054194

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 300x70cm, mit eingebauter Beleuchtung. Die Haube besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist komplett aus AISI 430 Scotch-Brite. Der Korpus ist Punktverschweißt, d.h. auch im Bereich der Eck- und Kopfstöße, umlaufende Fettablaufrinne vollverschweißt. Der Fettentleerungskugelhahn sitzt an der tiefgezogenen Auslaufstelle der Fettsammelrinne. Die Haube unterteilt sich in einen Auffang- und Absaugraum. Weiterhin besitzt die Abzugshaube eine eingebaute, vorverdrahtete Beleuchtung mit Kunststoffglas, die optional (Mehrpreispflichtig) auch mit hitzebeständigen Glas ausgeliefert werden kann. Die Aerosolabscheider (Fettfilter / Flammschutzfilter) sind gemäß DIN 18869 ausgeführt und haben eine Stärke von 40mm. Die Fettfilter aus Chromnickelstahl AISI304 sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet und weisen einen konstanten Druckverlust auf. Der Fettdunst kondensiert im Inneren des Filters, das dann ablaufende Fett sammelt sich im Fettkanal. Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen. Im Auslieferungszustand ist ein Ausschnitt für die Verbindung mit dem Abluftrohr werkseitig vorhanden, Optional können die Hauben auch ohne Ausschnitt geliefert werden. Flammschutzfilter Typ B scheiden effektiv den Fettdunst ab, dürfen jedoch nicht oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Ideal also für den Einsatz in der Speisenvorbereitung, Speisenausgabe oder Spülküche.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	3000 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	450 mm

Aufstellart	Wand
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 430 Scotch-Brite
Frachtzuschlag für Sperrgut ab 2m	Ja
Länge	
Typ	CSH7/30ILLB
Geräteart	Wandhauben Filter Typ B
Haubentyp	Wandhaube
Bauform	Trapez
Baulänge	300 cm
Bautiefe	70 cm
Flammenschutzfilter	B nach DIN 18869
Luftleistungsmenge, freiblasend	2700 m <sup>3</sup> /h
Filter	40x40 St 6

## Produktvorteile:

- mit eingebauter Beleuchtung
- aus Edelstahl AISI 430 Scotch-Brite
- Korpus, Eck und Kopfstöße Punktverschweißt
- Umlaufende Fettablaufrinne vollverschweißt
- inklusive 6 Filter 40x40cm
- Luftleistung freiblasend bis 2700 m<sup>3</sup>/h
- Luftfilter Typ "B" gemäß DIN 18869-5 in Verbindung mit der VDI 2052

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Haubenbefestigungskit für Trapez und Kastenwandhauben

Haubenbefestigungskit zur Montage von Trapez-Wandhauben und Kasten-Wandhauben

GTIN: 4059395056129

**Artikel-Nr.: 96030001**

---

**Radialventilator für Hauben**

Radialventilator für Hauben zum nachträglichen Einbau

GTIN: 4059395055863

**Artikel-Nr.: 30400011**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**