

Topfspüler Ready 1704 AP Einschubhöhe 650mm

elektronisch, doppelwandige Konstruktion



Artikel-Nr.: 20521020
GTIN: 4059395094930

Die Topfspülmaschine Ready 1704 AP mit Ablaufpumpe und Tankwasserteilentleerung ist eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Soft-Touch Tasten sind intuitiv und leicht zu bedienen. Insgesamt stehen 9 Spülprogramme und zusätzliche Sonderprogramme wie Selbstreinigung zur Verfügung. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Konstruktion des Topf-Spülers wird eine Geräuschentwicklung optimiert und auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung und Flächensieben (2-fach Sieb vor der Spülpumpe) erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe bietet Ihnen unsere Spülmaschine für Töpfe und Bleche einen optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im tiefgezogenen Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Umfangreiches Zubehör wie Universalkörbe, Tablethalter und Besteckeinsätze erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service:

Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen.

Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen.

Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	719 mm
Tiefe	802 mm
Höhe	1730 mm

Aufstellung	Küche
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	10,5 kW
Spannung	400 Volt
Frequenz	50 Hz
Phasen	3
Bruttogewicht	170 kg
Serienzubehör	1 Edelstahlkorb 550x610mm
Typ	Ready 1704 AP
SWS	Ja
Geräteart	Topfspülmaschinen
Geräteanschlußart	Anschlussfertig
Konstruktion	Doppelwandig
Einschubhöhe	650 mm
Korbmaß	550 x 610 mm

Washzeit pro Zyklus	120 / 720 Sekunden
Maximale Korbleistung	30 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
Pumpenleistung	1500 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	37 L
Boilerinhalt	6 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	3 L , bei 2 bar
Spülmaschienausstattung	Ablaufpumpe
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja

Produktvorteile:

- Topfspüler mit Ablaufpumpe
- Tankwasserteilentleerung
- 9 Spülprogramme
- Sonderprogramme und Selbstreinigungsprogramm
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem
- Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Smart Wasch- und Spülarne aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- 2-fach Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- Thermostop
- Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarne und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Anschlußfertig für 400 V, ohne Netzkabel
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Topfspülmaschinen

Einwaschservice und Inbetriebnahme für Topfspülmaschinen.

Anschluss an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen (diese müssen frei zugänglich sein und in unmittelbarer Nähe der Spülmaschine liegen). Einstellen des Dosiergeräts/der Dosierpumpe und Einwaschen.

Achtung! Kundenseitig ist für professionelles Gewerbespül- und Gewerbeklarspülmittel zu sorgen.

GTIN: 4059395012583

Artikel-Nr.: 120003

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de