

Wandhaube Trapezform 280x90cm Flammenschutzfilter Typ A

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 280x90cm, mit eingebauter Beleuchtung



Artikel-Nr.: 30122021
GTIN: 4059395054514

Wandhaube, Abzugshaube Trapezform (LxT) 280x90cm, mit eingebauter Beleuchtung. Die Haube besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist komplett aus Chromnickelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Der Korpus ist vollverschweißt, d.h. auch im Bereich der Eck- und Kopfstöße, ebenso wie die Fettablaufrinne. Der Fettentleerungskugelhahn sitzt an der tiefgezogenen Auslaufstelle der Fettsammelrinne. Die Haube unterteilt sich in einen Auffang- und Absaugraum. Weiterhin besitzt die Abzugshaube eine eingebaute, vorverdrahtete Beleuchtung mit Kunststoffglas, die optional (Mehrpreispflichtig) auch mit hitzebeständigen Glas ausgeliefert werden kann. Die Aerosolabscheider (Fettfilter / Flammenschutzfilter) sind gemäß DIN 18869 ausgeführt und haben eine Stärke von 40mm. Die Fettfilter sind ebenfalls aus Chromnickelstahl AISI304 und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet und weisen einen konstanten Druckverlust auf. Der Fettdunst kondensiert im Inneren des Filters, das dann ablaufende Fett sammelt sich im Fettkanal. Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen. Im Auslieferungszustand ist ein Ausschnitt für die Verbindung mit dem Abluftrohr werkseitig vorhanden, Optional können die Hauben auch ohne Ausschnitt geliefert werden. Flammenschutzfilter Typ A scheiden effektiv den Fettdunst ab und verhindern zuverlässig den Flammendurchschlag in die Abzugsanlage. Die Filter Typ A müssen oberhalb thermischer Geräte mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden und bieten sich ideal für den Einsatz in Garküchen, Cook and Chill und Frontcookingbereiche in der gewerblichen Großküche und Gastronomie an.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	2800 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	450 mm

Aufstellart	Wand
Aussenmaterial	Chromnickelstahl AISI 304
Frachtzuschlag für Sperrgut ab 2m	Ja
Länge	
Typ	SS928LC
Geräteart	Wandhauben Filter Typ A
Haubentyp	Wandhaube
Bauform	Trapez
Baulänge	280 cm
Bautiefe	90 cm
Flammenschutzfilter	A nach DIN 18869
Luftleistungsmenge, freiblasend	3000 m ³

Produktvorteile:

- Korpus aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite, vollverschweißt
- mit eingebauter Beleuchtung
- inklusive 5 Filter 40x50x4 cm
- Luftleistung freiblasend bis 3000 m³/h
- Luftfilter Typ "A" gemäß DIN 18869-5 in Verbindung mit der VDI 2052

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Haubenbefestigungskit für Trapez und Kastenwandhauben

Haubenbefestigungskit zur Montage von Trapez-Wandhauben und Kasten-Wandhauben

GTIN: 4059395056129

Artikel-Nr.: 96030001

Radialventilator für Hauben

Radialventilator für Hauben zum nachträglichen Einbau

GTIN: 4059395055863

Artikel-Nr.: 30400011

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de