



• Anschlusswert:	2 kW 230 V 50 Hz	• Gewicht:	41 kg
• Temperaturbereich:	30 °C bis 90 °C		
• Steuerung:	Elektronisch Knebel		
• Schutzart:	IPX4		
• Beckengröße, GN-Format:	3 x 1/1 GN		
• Kontrolleuchte:	Aufheizen Ein/Aus		
• Temperaturregelung:	Stufenlos Thermostatisch		
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)		
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar		
• Tiefe GN-Behälter max.:	200 mm		
• Heiz-Art:	Trockenbeheizt		
• Ein-/Ausschalter:	Ja		
• Thermostat:	Ja		
• Durchmesser Rollen:	125 mm		
• Länge Kabel:	3 m		
• Art Anschlusskabel:	Spiralkabel		
• Radpuffer:	4 Stück, Kunststoff		
• Becken doppelwandig:	Ja		
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	GN-Behälter		
• Material:	CNS 18/10		
• Wichtiger Hinweis:	-		
• Wasserablaufhahn:	Nein		
• Anzahl Becken:	1		
• Heizzonen getrennt regelbar:	Nein		
• Maße:	B 650 x T 1.200 x H 855 mm		

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für:
Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung:
Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert:
13
- HACCP-konform:
Ja
- Chlorfrei:
Ja
- Phosphatfrei:
Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896